

Superpolo Combi



Superpolo Combi

Superpolo Combi è stato progettato appositamente per la grande distribuzione.

Curato nei minimi particolari, è dotato di tutti gli accorgimenti tecnologici dell'ultima generazione, che donano a questo banco grande efficacia nella conservazione di prodotti congelati e gelati. Superpolo Combi ha grandi capacità di carico è disponibile in due altezze diverse (2250-2040 mm), è modulare (1875-2500-3750).

Caratteristica principale di Superpolo Combi è la grande dote espositiva in grado di valorizzare il prodotto in vendita.

Superpolo Combi

Superpolo Combi has been specifically projected for large-scale distribution.

Constructed with great accuracy, it is supplied with all the newest technological devices, which give the counter a high efficacy in the preservation of the frozen food and ice cream. Superpolo Combi has a large loading capacity and is available in two different heights (2250-2040 mm), it is modular (1875-2500-3750).

The main feature of Superpolo Combi is its capacity to enhance the presentation of the displayed products.

Superpolo Combi

Superpolo Combi wurde speziell für die große Verteilung geplant. Ist in allen Besonderheiten gepflegt und wurde mit allen technologischen Einzelheiten versehen. Diese Theke hat große Wirkung für die Konservierung von gefrorenen Produkte und von Eis. Superpolo Combi hat eine große Kapazität von Ladung. In zwei unterschiedlichen Höhen verfügbar (2250-2040mm), und Modular (1875-2500-3750)

Die hauptsächliche Eigenschaft des Superpolo's ist die große Ausstellungskraft welche die Verkaufsprodukte hervorheben.

Superpolo Combi

Superpolo Combi a été projeté spécialement pour la grande distribution. Très soigné dans tous les particuliers, prévu avec tous détails technologiques de la dernière génération, lesquels donne à ce comptoir grande efficacité dans la conservation des produits congelés et glaces.

Superpolo Combi a des grandes capacités de charge et est disponible en deux hauteurs diverses: (2250-2040 mm), et modules (1875-2500-3750).

La caractéristique principale de Superpolo Combi est sa grande qualité d'exposition, afin de valoriser le produit en vente.


Superpolo Combi

Superpolo Combi ha sido proyectado expresamente para la gran distribución.

Curado en cada particular, es dotado de todas las ingeniosidades tecnologicas de la última generación, que donan a este mueble mucha eficacia en la conservación de productos congelados y helados.

Superpolo Combi tiene gran capacidad de carga, disponible en dos diferentes alturas (2250 - 2040 mm), es modulare (1875 - 2500 - 3750).

La característica principal del Superpolo Combi es la grande dote expositiva, que valoriza el producto en venta.



VEDI DATI TECNICI A PAGINA 113
SEE TECHNICAL DATA TO PAGE 113

Superpolo Combi

Dati Tecnici Mod. Superpolo Combi / Technical datas and operational features / Technische Daten und Eigenschaften / Dates et caractéristique de fonction / Datos y características de uso

Tensione: Volt 220/230 50 Hz Refrigerante R404A condizioni di funzionamento classe climatica 3 (25°C temperatura ambiente 60% umidità relativa) UNI EN 441-4.1.7

Tension: V220/230/50 HZ, Refrigerating Gas R404A, working conditions: climatic Class 3 (25°C ambient temperature, 60% R.H) UNI EN 441-4.1.7

Spannung: V 220/230 50 Hz 3F, Kältemittel: Gas R404A, Betriebsbedingungen: Klimatische Klasse 3: (Raumtemp. 25°C, 60% R.F) UNI EN 441-4.1.7

Tension de fonction en V 220/230 50 Hz 3F Réfrigérant R404A condition de fonctionnement classe 3 (25°C température ambiante, humidité relative 60%) UNI EN 441-4.1.7

Tensión de uso en Volt V 380/400 50Hz 220/230 50 Hz 3F Fluido refrigerante R 404 A. Condiciones de funcionamiento clase 3 (25°C temperatura ambiente 60% humedad relativa) UNI EN441-4.1.7

Temperatura minima di esercizio a rispetto della Norma Europea UNI EN441-6.3.2 (ALZATA: -23/25°C, VASCA: -22/-24°C)

Minimal working temperature in respect of European Norm UNI EN441-6.3.2. (LOKER: -23/25°C, WELL: -22/-24°C)

Minimale Betriebstemperatur in Bezug auf europäische Norm UNI EN441-6.3.2 (Schrank: -23/25°C, Truhe: -22/24°C)

Température minimum de fonction sont à Norme Europea UNI EN441-6.3.2 (Placard: -23/25°C, bac: -22/24°C)

Temperatura mínima de ejercicio con respecto de la norma Europea UNI EN441-6.3.2 (parte alta: -23/25°C, parte cuba: -22/24°C)

Versione	Altezza mm 2040			Altezza mm 2250			
Version	Height mm 2040			Height mm 2250			
Version	Höhe mm 2040			Höhe mm 2250			
Version	Hauteur mm 2040			Hauteur mm 2250			
Versión	Altura mm 2040			Altura mm 2250			
Modello / Model / Modell / Model / Modelo	mm 1875	mm 2500	mm 3750	mm 1875	mm 2500	mm 3750	
Assorbimento Elettrico / Electric Power / Elektrische Leistung / Puissance électrique / Potencia eléctrica	W	3481	4555	6763	3645	4759	7044
Area di carico (vasca + sportelli) Load area (locker + well) Auslagefläche (Schrank + Truhe) Aire chargement (placard + bac) Area de carga (parte alta + parte cuba)	m ²	4,65	6,20	9,31	5,4	7,21	10,81
Lunghezza (spalle incluse) (spessore spalla mm 8,5) Length (incl. Side - walls) (Side - wall 8.5 cm thick) Länge (inkl. Seitenteile) (Seitenteil: Isolierstärke: 8.5 cm) Longueur en total (joints compris) (épaisseur jointe 8.5 cm.) Largo total (incluido los laterales) (espesor lateral 8.5 cm)	cm	2045	2670	3920	2045	2670	3920
Volume interno utile / Internal useful volume / Interne Ausgabe / Volume intérieur / Volumen interno	m ³	1,13	1,507	2,261	1,276	1,702	2,553
Potenze utili per gruppi remoti, temperatura di applicazione: ALZATA: -23/25°C, VASCA: -22/24°C Useful powers for remote groups, application range: LOKCER: -23/-25°C, WELL: -22/-24°C Nützliche Leistungen für Externen Aggregaten, Lufttemperatur: Schrank: -23/25°C, Truhe: -22/24°C Puissance nécessaire pour les groupes à distance - T. d'Application Placard: -23/25°C, bac: -22/24°C Potencia útil por grupos remotos - T. de aplicación: parte alta: -23/25°C, parte cuba: -22/24°C		2045	2670	3920	2045	2670	3920

